



CONNEX RC3 Einbruchschutzfenster

CONNEX RC3 fenêtre protection anti-effraction

Wenn ungebetene Gäste draussen bleiben sollen
Stopper les visiteurs indésirables

JANSEN

Zertifizierter Einbruchschutz

Protection anti-effraction certifiée

Einbruchschutzfenster nach EN 1627

Les fenêtres protection anti-effraction selon EN 1627.

Spektakuläre Raubzüge, wie der Diebstahl von Juwelen unschätzbaren Werts aus dem Grünen Gewölbe des Dresdner Residenzschlosses, schaffen es in die Schlagzeilen. Unbeachtet dagegen finden tagtäglich unzählige Haus- und Wohnungseinbrüche statt, bei denen die Diebe nicht nur alles, was sich zu Geld machen lässt entwenden, sondern meist auch grosse Verwüstung hinterlassen. Was bleibt, ist das unguete Gefühl, das Opfer von Gewalt und Willkür geworden zu sein. Einbruchhemmende Fenster und Festverglasungen können vor dieser unerfreulichen Erfahrung schützen.

Einbruchhemmende Fenstersysteme finden sich an Regierungsgebäuden, Museen und Galerien ebenso wie an Justizvollzugsanstalten, Banken und Polizeidienststellen. Auch im gehobenen Wohnungsbau können verglaste, einbruchhemmende Konstruktionen die teils widersprüchlichen Wünsche nach mehr Transparenz und Offenheit einerseits und dem Schutz vor Diebstahl und Vandalismus andererseits auf eine gestalterische Linie bringen. Jansen bietet Einbruchschutz für die Systeme CONNEX cube, cito, bloc und legno in der Widerstandsklasse RC3 an.

Lorsqu'ils sont spectaculaires, certains vols – celui des inestimables bijoux de la Voûte verte du château de la Résidence de Dresde, par exemple – font la une des journaux. En revanche, d'innombrables cambriolages non médiatisés ont lieu chaque jour, lors desquels les malfaiteurs volent tout ce qui peut générer de l'argent, et laissent la plupart du temps derrière eux une grande désolation. Ce qui reste, c'est le sentiment amer d'avoir été victime de la violence et du caractère arbitraire d'une situation. Les fenêtres et vitrage fixe anti-effraction peuvent protéger les utilisateurs contre cette expérience désagréable.



On trouve les systèmes de fenêtres anti-effraction aussi bien dans les bâtiments gouvernementaux, les musées et les galeries que dans les prisons, les banques et les commissariats de police. Même dans les logements haut de gamme, les constructions vitrées anti-effraction peuvent permettre de respecter de manière fiable des exigences parfois contradictoires de transparence et d'ouverture accrues associées à une protection contre le vol et le vandalisme, tout en s'intégrant à la conception de l'ouvrage. Jansen propose une protection anti-effraction pour les systèmes CONNEX cube, cito, bloc et legno dans la classe de résistance RC3.




Eigenschaften


Caracteristiques

Mit den Jansen Holz- und Holz-Metall-Fenstersystemen kann nachfolgender Anwendungsbereich abgedeckt werden.

Les systèmes de fenêtre bois et bois/métal de Jansen permettent de couvrir les domaines d'application suivants.



CONNEX cube



CONNEX legno

CONNEX RC3		cube, cito, bloc Holz-Metall-Fenstersystem système de fenêtre bois-métal		legno Holz-Fenstersystem système de fenêtre en bois	
Beschläge	Ferrures	Siegenia, Fenstergriff abschliessbar (gem. EN 1627)	Siegenia, poignée fermant à clé (selon EN 1627)	Siegenia, Fenstergriff abschliessbar (gem. EN 1627)	Siegenia, poignée fermant à clé (selon EN 1627)
Isolierglas	Vitrage isolant	Elementdicke 39 – 60 mm (innen min. P5A Glas)	Épaisseur d'élément 39 – 60 mm (intérieur min. vitrage P5A)	Elementdicke 39 – 60 mm (innen min. P5A Glas)	Épaisseur d'élément 39 – 60 mm (intérieur min. vitrage P5A)
Rahmen-, Flügelquerschnitt	Section transversale de cadre, de vantail	Rahmendicke 94 mm Rahmenbreite min. 80 mm Flügeldicke 112 mm Flügelbreite min. 78 mm	Épaisseur de cadre 94 mm Largeur de cadre min. 80 mm Épaisseur de vantail 112 mm Largeur de vantail min. 78 mm	Rahmendicke 84 mm Rahmenbreite min. 80 mm Flügeldicke 98 mm Flügelbreite min. 79 mm	Épaisseur de cadre 84 mm Largeur de cadre min. 80 mm Épaisseur de vantail 98 mm Largeur de vantail min. 79 mm
Holzart	Essence de bois	Eiche, natur oder farbig lackert	Chêne, naturel ou finition peinte	Eiche, natur oder farbig lackert	Chêne, naturel ou finition peinte
Öffnungsarten	Modes d'ouverture	Dreh-, Drehkipp-Flügel 1- oder 2-flügelig	Vantail à la française ou oscillo-battant 1 ou 2 vantaux	Dreh-, Drehkipp-Flügel 1- oder 2-flügelig	Vantail à la française ou oscillo-battant 1 ou 2 vantaux
Festverglasung	Vitrage fixe	von aussen	de l'extérieur	von innen	de l'intérieur
Rollstuhlschwelle	Seuil pour fauteuil roulant	möglich	possible	möglich	possible
Breites Flügelfries	Cadre de vantail large	möglich	possible	möglich	possible
Kombinationen der Elemente	Combinaison des éléments	möglich	possible	möglich	possible
Rahmenverbreiterungen	Élargisseurs de cadres	möglich (max. 300 mm breit)	possible (max. 300 mm de large)	möglich (max. 300 mm breit)	possible (max. 300 mm de large)
Setzstück, Kämpfer	Montant, traverse	nicht möglich (Kombination von Elementen möglich, min. Ansichtsbreite 160 mm)	pas possible (combinaison d'éléments possible, largeur de face min. 160 mm)	nicht möglich (Kombination von Elementen möglich, min. Ansichtsbreite 160 mm)	pas possible (combinaison d'éléments possible, largeur de face min. 160 mm)
Bogen-, Schrägfenster	Fenêtre cintrée, basculante	in Festverglasung möglich	possible sur un vitrage fixe	in Festverglasung möglich	possible sur un vitrage fixe
Sprossen im und auf Glas	Meneaux dans et sur le vitrage	möglich (glasteilende Sprossen, nicht möglich)	possible (meneaux séparant les vitrages, pas possible)	möglich (glasteilende Sprossen, nicht möglich)	possible (meneaux séparant les vitrages, pas possible)

Freie Wahl des Designs, unabhängig von den Sicherheitsanforderungen:

Libre choix du design, indépendamment des exigences de sécurité:

Alle Vorteile auf einen Blick:

- 1- oder 2-fügelig, Festverglasung
- Holz oder Holz-Alu
- 3-fach Isoliergläser, Schallschutzgläser
- Sprossen in und auf dem Glas hervorragend geeignet für Einsatz im Denkmalschutz
- Oberflächenfarbe frei wählbar
- innen edles Eichenholz naturbehandelt möglich
- flächenbündige Ausführung
- geprüft auch für Rollstuhlschwelle
- die markante «kubische» Kontur vom Connex System

Aperçu de tous les avantages:

- 1 ou 2 vantaux, vitrage fixe
- Bois ou bois-aluminium
- Triple vitrage isolant, vitrage de protection phonique
- Les meneaux dans et sur le vitrage sont principalement adaptés pour la conservation des monuments
- Couleur de surface à choisir librement
- à l'intérieur, possibilité de bois de chêne haut de gamme traité naturellement
- finition à fleur
- contrôlé également pour les seuils de fauteuil roulant
- le contour «cubique» emblématique de Connex System



K1223483 | CONNEX RC3 Einbruchschutzsteck. 08.2022 | Änderungen vorbehalten
K1223483 | Building Systems | CONNEX RC3 fenêtre protection anti-éffraction | 1.1.2022 | sous réserve de modifications

archhöfe

Jansen AG

Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com

JANSEN